

# Behaton

Osnovna karakteristika ovog modela je odličan sistem uklapanja jedinica, gde jednu ploču opšivaju četiri bočne i dve čeone ploče čime se postiže izuzetana stabilnost popločane površine.

Lakoća postavljanja, velika funkcionalnost, dugotrajnost i osećaj udobnosti pri korišćenju, čine ga idealnim za popločavanje površina sa frekventnim saobraćajem.

20x16,5x6(8)(10) cm




## Osobine proizvoda

PEŠAČKI SAOBRACAJ	BICIKLISTIČKI SAOBRACAJ	PUTNIČKI SAOBRACAJ	TERETNI SAOBRACAJ	TEŠKI TERETNI SAOBRACAJ
OBORENE IVICE	VODOUPOJNOST FUGA - MALA	SRPS EN 1338	KVALitet PROIZVODA	

## Tehničke karakteristike proizvoda

Format proizvoda	jedan format
Veličina modula	120,0 x 82,5 cm
Veličina formata	20,0 x 16,5 cm
Debljina proizvoda	d=6 (8) (10) cm
Vrsta ivice	oborena 4x4 mm
Debljina distancera	2 mm
Težina komada	3,85 (5,00) (6,25) kg/kom
Utrošak	35,0 kom/m <sup>2</sup>



## Završne obrade

jednoslojna - cement siva	kvarc jednobojna - cement siva
kvarc jednobojna - crna	kvarc jednobojna - bordo

## Područje primene

Popločavanje spoljnih površina za sve vrste saobraćaja. Debljina ploča d=6cm za pešački, biciklistički i laki putnički saobraćaj do 3,5t slabog intenziteta - pešačke staze, biciklističke staze, parking prostori za putnička vozila, okućnice i međublokovski prostori raznih namena, itd. Debljina ploča d=8cm za putnički saobraćaj velikog intenziteta i teretni saobraćaj umerenog intenziteta - manje saobraćajnice, parking prostori za teretna vozila, platoi oko industrijskih i poslovnih objekata, itd. Debljina ploča d=10cm za teški teretni saobraćaj - saobraćajnice, parking prostori za teška teretna vozila, platoi oko industrijskih i špeditorskih centara.